



Application de la méthode dite “ de bogus ” dans le programme ReNovRisk-TRANSFERTS

Hélène Vérèmes

► To cite this version:

Hélène Vérèmes. Application de la méthode dite “ de bogus ” dans le programme ReNovRisk-TRANSFERTS. [Rapport Technique] Université de La Réunion; Région Réunion. 2020. hal-02956116

HAL Id: hal-02956116

<https://hal.univ-reunion.fr/hal-02956116>

Submitted on 5 Oct 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Note technique

Application de la méthode dite « de bogus »
dans le programme ReNovRisk-TRANSFERTS

Hélène Vérèmes

Observatoire des Sciences de l'Univers de la Réunion
(UMS3365/INSU-CNRS/Université de La Réunion)

Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones
(UMR8105/CNRS/Météo-France/Université de La Réunion)

Contact : helene.veremes@univ-reunion.fr

Date de rédaction : août 2020

DOI : 10.26171/6n33-xe98



Cadre et objectifs

L'un des livrables du projet ReNovRisk-TRANSFERTS est la production de champs de vent haute résolution des cyclones tropicaux à l'approche de La Réunion afin de servir de données d'entrée à des études sur la cartographie des risques liés au vent. Cette note technique décrit l'application de la méthode dite « de bogus » avec le modèle Mésos-NH pour la production de ces données.

Présentation de la méthode dite « de bogus »

Depuis 2007, Aladin-Réunion (modèle de prévision de Météo-France à La Réunion jusqu'en 2016) assimilait un bogus de vent qui corrigeait le cyclone dans l'analyse (position, intensité, structure). L'initialisation des cyclones tropicaux était réalisée via un bogus des observations de vent depuis la surface jusqu'à 500 hPa déduites du modèle analytique de Holland, un facteur d'atténuation est appliqué avec l'altitude. La sensibilité de la prévision d'intensité et de trajectoire d'un cyclone à la structure initiale du cyclone a par ailleurs été mise en évidence. Nuissier et al. (2005) et Leroux (2012) ont montré la nécessité d'enrichir les méthodes de bogus ou de pouvoir assimiler des observations informatives sur la structure d'un cyclone. Une méthode dite « de bogus » a été mise en place dans le cadre du programme SPICy (Système de Prévision des Inondations Côtières et fluviales en contexte Cyclonique) non pas pour initialiser le système dans le cadre d'une simulation numérique "longue" mais seulement d'une adaptation dynamique rapide. Les contraintes pour le calcul des conditions de vent pour la prévision opérationnelle sont : la cohérence vis-à-vis des caractéristiques de position et d'intensité du phénomène, la prise en compte de l'environnement de grande échelle et des contraintes locales, ainsi qu'un temps de réponse compatible avec une utilisation opérationnelle. L'approche paramétrique de Holland ne répondait qu'à la première contrainte. C'est pourquoi une approche dynamique utilisant le modèle Mésos-NH a été testée. Cette méthode fonctionne sur une fonction bogus et un couplage avec le modèle IFS du centre européen. Les résultats des tests de sensibilité menés sur 5 cyclones historiques (Bejisa, Dumile, Felleng, Gamède et Dina) ont montré que la structure reproduite est réaliste dès lors que l'information sur le rayon des vents maximum injectée dans le bogus est pertinente. Les résultats des comparaisons entre ces champs de vent reconstitués par la méthode dite « de bogus » et les observations in situ montrent un bon accord en affinant la résolution horizontale du modèle.

Modèle

Le modèle utilisé est le modèle Mésos-NH version 5.3-1 (téléchargeable [ici](http://mesonh.aero.obs-mip.fr/mesonh53/BooksAndGuides)). La documentation est disponible à l'adresse suivante : <http://mesonh.aero.obs-mip.fr/mesonh53/BooksAndGuides>. Le modèle tourne en version USER. Le fichier ini_cpl.f90 des sources MASTER a été modifié ainsi :

```
Modification du fichier : ini_cpl.f90, ajout l. 378 :  
IF ( ZDIST == 0. ) THEN
```

```
ZDIST=6*3600.  
END IF
```

Données d'entrée

La simulation numérique nécessite les fichiers suivants en entrée :

→ Fichiers de surface

- SAND_HWSD_MOY.dir ([lien de téléchargement](#))
- SAND_HWSD_MOY.hdr ([lien de téléchargement](#))
- gtopo30.dir ([lien de téléchargement](#))
- gtopo30.hdr ([lien de téléchargement](#))
- ECOCLIMAP_v2.0.dir ([lien de téléchargement](#))
- ECOCLIMAP_v2.0.hdr ([lien de téléchargement](#))
- CLAY_HWSD_MOY.dir ([lien de téléchargement](#))
- CLAY_HWSD_MOY.hdr ([lien de téléchargement](#))

→ Données best-tracks (évolution des caractéristiques des cyclones tropicaux le long de leur trajectoire)

- Nom : FicTRAJ
Paramètres : date (sous la forme yyymmddhh, respectivement année, mois, jour, heure UTC), latitude, longitude, vent max et rayon de vent max
Format : texte, pas d'en-tête, une ligne par date, séparateur ';', NaN = -999
Source : best-tracks CMRS Météo-France

Exemple (extrait du fichier de trajectoire du cyclone Enawo) :

```
2017030200;62.79;-11.01;20;-999  
2017030206;61.37;-11.44;20;-999  
2017030212;60.06;-11.8;20;-999  
2017030218;58.87;-12.15;22;-999  
2017030300;57.96;-12.43;25;-999  
2017030306;57.09;-12.65;30;-999  
2017030312;56.61;-12.78;32;-999  
2017030318;56.42;-13.02;38; 37  
2017030400;56.49;-13.24;42;26  
2017030406;56.89;-13.44;45;22  
[...]
```

→ Données du Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen-Terme (CEPMMT)

- Nom : ecmwf.OD.yyyymmdd.hh

Format : GRIB

Champs de surface : orographie, masque terre/mer, température de surface et humidité, température et humidité dans le sol (sur 4 niveaux de profondeur)

Champs de niveaux modèle : pression de surface, U,V, T,Q, orographie au 1^{er} niveau

Champs de niveaux modèle dans l'hémisphère sud : traitement spécial pour l'extraction d'une zone limitée

Exemple de requête MARS pour extraire les champs du 2 mars 2017 sur le domaine (5°N-45°S;30°E-90°E) sur le serveur du CEPMMT :

<pre># #SurFaCE fields: Orography, Land/Sea mask # RETRIEVE, CLASS=OD, STREAM=OPER, EXPVER=1, TYPE=AN, LEVTYPE=SFC, LEVELIST=OFF, REPRES=GG, DATE=20170302, TIME=00, TARGET=ecmwf.OD.20170302.00 .00, FORMAT=P, AREA=5./30./-45./90., GRID=.1/.1, PARAM=Z/LSM/SLT # # SurFaCe fields: # RETRIEVE, CLASS=OD, STREAM=OPER, EXPVER=1, TYPE=AN, LEVTYPE=SFC, LEVELIST=OFF, REPRES=GG, DATE=20170302, TIME=00, STEP=00, TARGET=ecmwf.OD.20170302.00 .00, FORMAT=P, AREA=5./30./-45./90., GRID=.1/.1,</pre>	<pre>PARAM=139/141/170/183/236/ 39/40/41/42/148 # # Model Levels fields: surface pressure, U,V,T (and Q) # RETRIEVE, CLASS=OD, STREAM=OPER, EXPVER=1, TYPE=AN, LEVTYPE=ML, LEVELIST=ALL, REPRES=SH, RESOL=AUTO, DATE=20170302, TIME=00, STEP=00, TARGET=ecmwf.OD.20170302.00 .00.GG, FORMAT=P, AREA=G, GRID=O1280, PARAM=LNSP/U/V/T # # Model Levels field: Q # RETRIEVE, CLASS=OD, STREAM=OPER, EXPVER=1, TYPE=AN, LEVTYPE=ML, LEVELIST=ALL, REPRES=GG, DATE=20170302, TIME=00, STEP=00,</pre>	<pre>TARGET=ecmwf.OD.20170302.00 .00, AREA=5./30./-45./90., GRID=.1/.1, FORMAT=P, PARAM=Q # # Model Levels field: orography at 1st level # RETRIEVE, CLASS=OD, STREAM=OPER, EXPVER=1, TYPE=AN, LEVTYPE=ML, LEVELIST=1, REPRES=SH, RESOL=AUTO, DATE=20170302, TIME=00, TARGET=ecmwf.OD.20170302.00 .00.GG, FORMAT=P, AREA=G, GRID=O1280, PARAM=Z # # Model Levels fields in SH: special treatment for limited area extraction # READ, SOURCE=ecmwf.OD.20170302.00 .00.GG, AREA=5./30./-45./90., GRID=.1/.1, TARGET=ecmwf.OD.20170302.00 .00</pre>
---	---	--

Etapes de simulation : namelists Mésos-NH

Le schéma ci-dessous récapitule les fichiers d'entrée et de sortie, les différentes étapes Mésos-NH et les liens entre elles pour produire un champ de vent sur La Réunion calculé par la méthode dite « de bogus » à 2 km et 500 m de résolution horizontale à partir de champs ECMWF décrits dans la partie précédente et pour une échéance horaire donnée sous la forme année (yyyy) mois (mm) jour (dd) et heure UTC (hh).




Schéma récapitulatif des étapes d'un run Mésos-NH pour appliquer la méthode dite "de bogus" sur La Réunion pour une échéance donnée

Le détail des namelists pour chaque étape représentée ci-dessus est donné dans les sous-parties suivantes.

1. Préparation des fichiers physiographiques (PREP_PGD)

Les fichiers physiographiques sont moyennés ou interpolés sur la grille Mésos-NH par le programme PREP_PGD (cf namelists ci-dessous). Le programme est lancé 3 fois (afin de produire un PGD pour chaque domaine). Il est nécessaire que les fichiers de surface (cités précédemment) se trouvent dans le répertoire où le programme est lancé. Si ce n'est pas le cas, créer un ou plusieurs liens vers les répertoires où se trouvent ces fichiers de surface.

NAMELISTS

Consigne : Remplacer xlat et xlon par les coordonnées du centre du domaine et imax et jmax par le nombre de points du domaine.

PRE_PGD1.nam – Domaine 1 (8 km de résolution)

```
&NAM_CONFIO                                NIMAX=imax,
    LCDF4=T,                                NJMAX=jmax,
    LLFIOUT=F,                              XDX=8000.,
    LLFIREAD=F /                            XDY=8000. /
&NAM_PGDFILE                                &NAM_COVER
    CPGDFILE='PGD_08km_bogus',              YCOVER='ECOCLIMAP_v2.0',
    NHALO=0 /                               YCOVERFILETYPE='DIRECT' /
&NAM_PGD_GRID                              &NAM_ZS
    CGRID='CONF PROJ' /                     YZS='gtopo30',
&NAM_CONF_PROJ                             YZSFILETYPE='DIRECT' /
    XLAT0=xlat,                             &NAM_ISBA
    XLON0=xlon,                             YCLAY='CLAY_HWSD_MOY',
    XRPK=0.,                               YCLAYFILETYPE='DIRECT',
    XBETA=0. /                             YSAND='SAND_HWSD_MOY',
&NAM_CONF_PROJ_GRID                       YSANDFILETYPE='DIRECT' /
    XLATCEN=xlat,                          &NAM_SEABATHY
    XLONCEN=xlon,                          XUNIF_SEABATHY= 300.0 /
```

Fichiers de sortie :

[PGD_08km_bogus.nc4](#)
[PGD_08km_bogus.des](#)

Consigne : Remplacer io et iy par les coordonnées du point en bas à gauche du domaine 2 dans le domaine 1 et is et ys par le nombre de points de grille que le domaine 2 aura dans le domaine 1.

PRE_PGD1.nam – Domaine 2 (2 km de résolution)

```
&NAM_CONFIO                                IYSIZE=ys,
      LCDF4=T,                                IDXRATIO=4,
      LLFIOUT=F,                              IDYRATIO=4 /
      LLFIREAD=F /
&NAM_PGD_GRID                                &NAM_COVER
      YINIFILE='PGD_08km_bogus',              YCOVER='ECOCLIMAP_v2.0',
      YINIFILETYPE='MESONH' /                 YCOVERFILETYPE='DIRECT' /
&NAM_PGDFILE                                &NAM_ZS
      CPGDFILE='PGD_02km_bogus' /              YZS='gtopo30',
&NAM_PGD_GRID                                YZSFILETYPE='DIRECT' /
      CGRID='CONF PROJ' /
&NAM_CONF_PROJ /
&NAM_CONF_PROJ_GRID /
&NAM_INIFILE_CONF_PROJ                      &NAM_SEABATHY
      IXOR=io,                                XUNIF_SEABATHY= 300.0 /
      IYOR=iy,
      IXSIZE=is,                              &NAM_ISBA
                                              YCLAY='CLAY_HWSD_MOY',
                                              YCLAYFILETYPE='DIRECT',
                                              YSAND='SAND_HWSD_MOY',
                                              YSANDFILETYPE='DIRECT' /
```

Fichiers de sortie :

[PGD_02km_bogus.nc4](#)

[PGD_02km_bogus.des](#)

Consigne : Remplacer io et iy par les coordonnées du point en bas à gauche du domaine 3 dans le domaine 2 et is et ys par le nombre de points de grille que le domaine 3 aura dans le domaine 2.

PRE_PGD1.nam – Domaine 3 (500 m de résolution)

```
&NAM_CONFIO                                IXSIZE=is,
      LCDF4=T,                                IYSIZE=ys,
      LLFIOUT=F,                              IDXRATIO=4,
      LLFIREAD=F /                            IDYRATIO=4 /
&NAM_PGD_GRID                                &NAM_COVER
      YINIFILE='PGD_02km_bogus',              YCOVER='ECOCLIMAP_v2.0',
      YINIFILETYPE='MESONH' /                 YCOVERFILETYPE='DIRECT' /
&NAM_PGDFILE                                &NAM_ZS
      CPGDFILE='PGD_500m_bogus',              YZS='gtopo30',
      NHALO=0 /                                YZSFILETYPE='DIRECT' /
&NAM_PGD_GRID                                &NAM_SEABATHY
      CGRID='CONF PROJ' /                      XUNIF_SEABATHY= 300.0 /
&NAM_CONF_PROJ /
&NAM_CONF_PROJ_GRID /
&NAM_INIFILE_CONF_PROJ                      &NAM_ISBA
      IXOR=io,                                YCLAY='CLAY_HWSD_MOY',
      IYOR=iy,                                YCLAYFILETYPE='DIRECT',
                                              YSAND='SAND_HWSD_MOY',
                                              YSANDFILETYPE='DIRECT' /
```

Fichiers de sortie :

[PGD_500m_bogus.nc4](#)

[PGD_500m_bogus.des](#)

2. Initialisation des fichiers PGD pour le *gridnesting* (PREP_NEST_PGD)

Pour faire fonctionner les modèles avec la technique du *gridnesting*, il faut remplir une condition relative à l'orographie. Une telle condition n'est pas automatiquement satisfaite, le programme PREP_NEST_PGD effectue des post-traitements sur les orographies d'un maximum de 8 fichiers PGD qui seront utilisés pour créer des fichiers d'initialisation pour chaque domaine. Il modifie l'orographie d'un domaine père à partir de la moyenne de l'orographie de son (ses) domaine(s) fils. Le modèle MésO-NH travaillera avec des résolutions différentes selon les domaines qui fonctionnent simultanément et s'échangent leurs informations en temps réel. Il est nécessaire que [les fichiers pgd créés à l'étape précédente](#) se trouvent dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

NAMELIST

PRE_NEST_PGD1.nam

```
&NAM_CONFIO
  LCDF4=T,
  LLFIOUT=F,
  LLFIREAD=F /
&NAM_PGD1
  YPGD1 = 'PGD_08km_bogus' /
&NAM_PGD2
  YPGD2 = 'PGD_02km_bogus',
  IDAD = 1 /
&NAM_PGD3
  YPGD3 = 'PGD_500m_bogus',
  IDAD = 2 /
&NAM_NEST_PGD
  YNEST = '01' /
```

Fichiers de sortie :

PGD_08km_bogus.nest01.nc4
PGD_08km_bogus.nest01.des
PGD_02km_bogus.nest01.nc4
PGD_02km_bogus.nest01.des
PGD_500m_bogus.nest01.nc4
PGD_500m_bogus.nest01.des

3. Préparation des fichiers d'initialisation du domaine 1 (PREP_REAL1)

Le programme PREP_REAL_CASE effectue le changement d'orographie et de grille verticale en interpolant horizontalement et verticalement pour un fichier GRIB ou seulement verticalement pour un fichier MESO-NH. Le programme est lancé deux fois : la

première fois pour filtrer le bogus pré-existant dans les analyses et une seconde fois pour introduire le nouveau bogus. La méthode dite « de bogus » réside dans l'activation de ces paramètres. Il est nécessaire que **les fichiers pgd nestés du domaine à 8 km** créés à l'étape précédente se trouvent dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

Pour le domaine à 8 km de résolution, les paramètres activés dans la namelist ci-dessous entraînent le filtrage du vortex et son remplacement par un bogus de vent. Le filtrage du vortex est appliqué sur les champs GRIB atmosphériques d'entrée lorsqu'ils se trouvent dans la grille horizontale du fichier PGD et dans la grille verticale du fichier GRIB. Les champs GRIB atmosphériques d'entrée filtrés sont les deux composantes horizontales du vent, la température absolue, l'humidité et la pression de surface réduite au niveau du sol. Les champs initiaux sont alors remplacés par leur partie environnementale : champ total moins partie perturbations dues aux cyclones tropicaux. Le bogussing consiste en un vortex symétrique ajouté à la partie atmosphérique d'entrée du champ MESO-NH. Le vent tangentiel est calculé à partir d'une formulation analytique (Holland, 1980 ; la projection Mercator doit être utilisée pour respecter les hypothèses du modèle). Ensuite, le champ de masse équilibré est déduit de la relation du vent thermique. Le bogus des deux composantes horizontales du vent et la température potentielle est ajouté aux champs (filtrés) initiaux. Les détails concernant les différents flags de la namelist NAM_HURR_CONF sont dans le manuel d'utilisateur de MésO-NH version 5.3 (téléchargeable [ici](#)).

NAMELISTS

Consignes : Remplacer yyyy par l'année, mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire. Remplacer latitude et longitude par les coordonnées données par le fichier de trajectoire correspondant à yyyyymmddhh ou pointer ces valeurs directement vers le fichier de trajectoire s'il est présent dans le répertoire où le script est lancé.

PRE_REAL1.nam – Filtrage

```
&NAM_CONFIO
    LCDF4=T,
    LLFIOUT=F,
    LLFIREAD=F /
&NAM_FILE_NAMES
    HATMFILE='ecmwf.OD.yyyyymmdd.hh',
    HATMFILETYPE='GRIBEX',
    HPGDFILE='PGD_08km_bogus.nest01',
    CINIFILE='CF.cep08.yyyyymmddhh.ech' /
&NAM_REAL_CONF
    CPRESOPT='CREST',
    NVERB=5 /
&NAM_VER_GRID
    LTHINSHELL=T,
```

```
NKMAX=40,
YZGRID_TYPE='FUNCTN',
ZDZGRD=10.,
ZDZTOP=2000.,
ZZMAX_STRGRD=3500.,
ZSTRGRD=17.,
ZSTRTOP=17. /
&NAM_HURR_CONF
    LFILTERING=T,
    CFILTERING='UVTP',
    NK=50,
    XLAMBDA=0.9,
    XLATGUESS=latitude,
    XLONGUESS=longitude,
```

```
XBOXWIND=180.,
XRADGUESS=1200.,
NPHIL=24,
NDIAG_FILT=0,
LBOGUSSING=F /
&NAM_AERO_CONF /

&NAM_BLANK /
&NAM_PREP_SURF_ATM /
&NAM_PREP_SEAFLUX /
&NAM_PREP_WATFLUX /
&NAM_PREP_TEB /
&NAM_PREP_ISBA /
```

Fichiers de sortie :

CF.cep08.yyyymmddhh.ech.nc4
CF.cep08.yyyymmddhh.ech.des

Consignes : Remplacer yyyy par l'année, mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire. Remplacer latitude et longitude par les coordonnées et rmax et vmax par les valeurs données par le fichier de trajectoire correspondant à yyyymmddhh ou pointer ces valeurs directement vers le fichier de trajectoire s'il est présent dans le répertoire où le script est lancé. Le bogussing ne peut fonctionner que si les coordonnées du centre du cyclone sont incluses dans les limites du domaine.

PRE_REAL1.nam – Bogus

```
&NAM_CONFIO
  LCDF4=T,
  LLFIOUT=F,
  LLFIREAD=F /
&NAM_FILE_NAMES
  HATMFILE='CF.cep08.yyyymmddhh.ech',
  HATMFILETYPE='MESONH',
  HPGDFILE='PGD_08km_bogus.nest01',
  CINIFILE='CB.cep08.yyyymmddhh.ech' /
&NAM_REAL_CONF
  CPRESOPT='CREST',
  NVERB=5 /
&NAM_VER_GRID /
&NAM_HURR_CONF
  LFILTERING=F,
  NK=50,
  XLAMBDA=0.9,
  XBOXWIND=180.,
  XRADGUESS=1200.,
  NPHIL=24,
  NDIAG_FILT=0,
  LBOGUSSING=T,

  XLATBOG=latitude,
  XLONBOG=longitude,
  XVTMAXSURF=vmax,
  XRADWINDSURF=rmax,
  XB_0=1.65,
  XANGCONV0=12.,
  XANGCONV1000=3.,
  XANGCONV2000=0.,
  CDADATMFILE='CF.cep08.yyyymmddhh.ech',
  CDADBOGFILE='CF.cep08.yyyymmddhh.ech' /
&NAM_AERO_CONF /
&NAM_BLANK /
&NAM_PREP_SURF_ATM
  CFILE='CF.cep08.yyyymmddhh.ech',
  CFILETYPE='MESONH',
  CFILEPGD='PGD_08km_bogus.nest01',
  CFILEPGDTYPE='MESONH' /
&NAM_PREP_SEAFLUX /
&NAM_PREP_WATFLUX /
&NAM_PREP_TEB /
&NAM_PREP_ISBA /
```

Fichiers de sortie :

CB.cep08.yyyymmddhh.ech.nc4
CB.cep08.yyyymmddhh.ech.des

4. Etape de spawning entre les domaines 1 et 2 (SPAWN12)

Le programme de spawning effectue l'interpolation horizontale d'un fichier MESO-NH vers un autre (respectivement fichier 1 et fichier 2). La grille du fichier 2 doit être exactement incluse dans la grille du fichier 1. Le fichier 2 peut être utilisé directement pour une exécution du modèle, mais il contient des champs de surface lissés (notamment l'orographie). Il est possible de faire fonctionner le modèle avec les deux fichiers avec interaction de quadrillage, car une procédure itérative assure la condition de quadrillage sur les orographies. Les domaines à 8 km et à 2 km sont spawnés. Il est nécessaire que **les fichiers pgd nestés des domaines à 8 et 2 km** et **les fichiers issus du prep_real du domaine à 8 km** créés précédemment se trouvent dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

NAMELIST

Consigne : Remplacer yyyy par l'année, mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire.

SPAWN1.nam

```
&NAM_CONFIO
  LCDF4=T,
  LLFIOUT=F,
  LLFIREAD=F /
&NAM_GRID2_SPA /
&NAM_LUNIT2_SPA
  CINIFILE = "CF.cep08.yyyymmddhh.ech",
  CINIFILEPGD = "PGD_08km_bogus.nest01",
  YDOMAIN = "PGD_02km_bogus.nest01",
  YSPAFILE = 'CF.cep08.yyyymmddhh.ech.spa2' /
&NAM_SPAWN_SURF LSPAWN_SURF=T /
&NAM_BLANK /
```

Fichiers de sortie :

CF.cep08.yyyymmddhh.ech.spa2.nc4
CF.cep08.yyyymmddhh.ech.spa2.des

5. Préparation des fichiers d'initialisation du domaine 2 (PREP_REAL2)

L'étape de PREP_REAL_CASE est appliquée au domaine à 2 km de résolution. Seul le paramètre de bogussing est activé pour ce domaine. Il est nécessaire que **les fichiers pgd nestés du domaine à 2 km** ainsi que **les fichiers issus de l'étape de spawning** se trouvent

dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

NAMELISTS

Note : Remplacer yyyy par l'année, mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire. Remplacer latitude et longitude par les coordonnées et rmax et vmax par les valeurs données par le fichier de trajectoire correspondant à yyyyymmddhh ou pointer ces valeurs directement vers le fichier de trajectoire s'il est présent dans le répertoire où le script est lancé. Le bogussing ne peut fonctionner que si les coordonnées du centre du cyclone sont incluses dans les limites du domaine.

PRE_REAL1.nam – Bogus

```
&NAM_CONFIO
  LCDF4=T,
  LLFIOUT=F,
  LLFIREAD=F /
&NAM_FILE_NAMES
  HATMFILE='CF.cep08.yyyymmddhh.ech.
spa2',
  HATMFILETYPE='MESONH',
  HPGDFILE='PGD_02km_bogus.nest01',
  CINIFILE='CB.02km.yyyymmddhh.ech' /
&NAM_REAL_CONF
  CPRESOPT='CREST',
  NVERB=5 /
&NAM_VER_GRID
  LTHINSHELL=T,
  NKMAX=40,
  YZGRID_TYPE='FUNCTN',
  ZDZGRD=10.,
  ZDZTOP=2000.,
  ZZMAX_STRGRD=3500.,
  ZSTRGRD=17.,
  ZSTRTOP=17. /
&NAM_HURR_CONF LFILTERING=F,
  LBOGUSSING=T,
  XLATBOG=latitude,
  XLONBOG=longitude,
  XVTMAXSURF=vmax,
  XRADWINDSURF=rmax,
  XB_0=1.65,
  XANGCONV0=12.,
  XANGCONV1000=3.,
  XANGCONV2000=0.,
  CDADATMFILE='CF.cep08.yyyymmddhh.ech',
  CDADBOGFILE='CB.cep08.yyyymmddhh.ech' /
&NAM_AERO_CONF /
&NAM_BLANK /
&NAM_PREP_SEAFLUX /
&NAM_PREP_WATFLUX /
&NAM_PREP_TEB /
&NAM_PREP_ISBA /
```

Fichiers de sortie :

CB.cep02.yyyymmddhh.ech.nc4
CB.cep02.yyyymmddhh.ech.des

6. Etape de *spawning* entre les domaines 2 et 3 (SPAWN23)

Le domaine à 2 km de résolution et celui à 500 m sont spawnés. Il est nécessaire que **les fichiers pgd nestés des domaines à 2 km et 500 m** et **les fichiers issus du prep_real du domaine à 2 km** créés précédemment se trouvent dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

Consigne : Remplacer yyyy par l'année, mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire.

SPAWN1.nam

```
&NAM_CONFIO
    LCDF4=T,
    LLFIOUT=F,
    LLFIREAD=F /
&NAM_GRID2_SPA /
&NAM_LUNIT2_SPA
    CINIFILE = "CB.02km.yyyymmddhh.ech",
    CINIFILEPGD = "PGD_02km_bogus.nest01",
    YDOMAIN = "PGD_500m_bogus.nest01",
    YSPAFILE = 'CB.cep02.yyyymmddhh.ech.spa5' /
&NAM_SPAWN_SURF
    LSPAWN_SURF=T /
&NAM_BLANK /
```

Fichiers de sortie :

CB.cep02.yyyymmddhh.ech.spa5.nc4
CB.cep02.yyyymmddhh.ech.spa5.des

7. Préparation des fichiers d'initialisation du domaine 3 (PREP_REAL3)

L'étape de PREP_REAL_CASE est appliquée au domaine à 500 m de résolution. Le domaine à 2 km initialise le domaine à 500 m, il n'est pas nécessaire d'activer le filtrage ou le bogussing. Il est nécessaire que **les fichiers pgd nestés du domaine à 500 m** ainsi que **les fichiers issus de l'étape de spawning** se trouvent dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

NAMELIST

Consigne : Remplacer yyyy par l'année, mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire.

PRE_REAL1.nam

```
&NAM_CONFIO
    LCDF4=T,
    LLFIOUT=F,
    LLFIREAD=F /
&NAM_FILE_NAMES
    HATMFILE = 'CB.cep02.yyyymmddhh.ech.
spa5',
    HATMFILETYPE='MESONH',
    HPGDFILE = 'PGD_500m_bogus.nest01',
    CINIFILE='C.500m.yyyymmddhh.ech' /
&NAM_REAL_CONF CPRESOPT = 'CRESI',
    NVERB=5 /
&NAM_VER_GRID
    LTHINSHELL=T,
```

```

NKMAX=40,
YZGRID_TYPE='FUNCTN',
ZDZGRD=10.,
ZDZTOP=2000. ,
ZZMAX_STRGRD=3500.,
ZSTRGRD=17.,
ZSTRTOP=17. /
&NAM_PREP_SURF_ATM

```

```

NHALO_PREP=16 /
&NAM_AERO_CONF /
&NAM_BLANK /
&NAM_PREP_SEAFLUX /
&NAM_PREP_WATFLUX /
&NAM_PREP_TEB /
&NAM_PREP_ISBA /

```

Fichiers de sortie :

C.500m.yyyymmddhh.ech.nc4
C.500m.yyyymmddhh.ech.des

8. Lancement du modèle (MODEL)

L'utilisateur de Més0-NH spécifie certains paramètres libres de l'exécution en fixant leurs nouvelles valeurs dans les namelists du fichier EXSEG\$n.nam. Ici il y a 3 domaines, chaque domaine a besoin de son propre fichier MESO-NH pour être initialisé et son propre fichier EXSEG\$n.nam pour fixer les paramètres libres (à noter que beaucoup des paramètres libres dépendent de la maille et varient donc en fonction du numéro de modèle), notamment la paramétrisation du solveur de pression, la relaxation horizontale et la convection profonde. La durée de la simulation est fixée à 600 secondes. Les tests de sensibilité pour des sorties entre 100 et 900 s ont mené au choix de cette durée qui représentait le meilleur compromis entre l'objectif initial d'un simple ré-ajustement dynamique du vortex et la mise en évidence de l'effet du relief. Les fichiers d'entrée sont lus par le programme afin de réaliser l'initialisation du modèle Més0-NH avec un modèle à grande échelle (ici le CEPMMT). Il est nécessaire que **les fichiers pgd nestés des trois domaines**, les fichiers issus du prep_real des domaines à **8 km**, **2 km** et **500 m** créés précédemment se trouvent dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

NAMELISTS

Consigne : Remplacer yyyy par l'année, mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire.

EXSEG1.nam

```

&NAM_CONFIO
  LCDF4=T,
  LLFIOUT=F,
  LLFIREAD=F /
&NAM_LUNITn
  CINIFILE = "CB.cep08.yyyymmddhh.ech",
  CINIFILEPGD = "PGD_08km_bogus.nest01",
  CCPLFILE(1) = "CBB.cep08.yyyymmddhh.ech" /

```

```

&NAM_CONFn
  LUSERV = T,
  LUSECI= T,
  NSV_USER = 0 /
&NAM_CONFZ
  MPI_BUFFER_SIZE=40,
  NZ_VERB=0 /
&NAM_DYNn

```

```

XTSTEP = 10.,
CPRESOPT = "CRESI",
LITRADJ=T,
LHORELAX_UVWTH = F,
LHORELAX_RV = T,
LHORELAX_SV = F,
LVE_RELAX = T,
NRIMX = 5,
NRIMY = 5,
XRMKMAX = 0.001,
XT4DIFU = 3000. /

&NAM_ADVn
  CUVW_ADV_SCHEME = 'WENO_K',
  NWENO_ORDER=5,
  CTEMP_SCHEME='RK53',
  CMET_ADV_SCHEME = 'PPM_01',
  CSV_ADV_SCHEME = 'PPM_01' /

&NAM_PARAMn
  CTURB = 'TKEL'
  CRAD = 'ECMW',
  CLOUD = 'ICE3',
  CDCONV = 'KAFR',
  CCONV = 'EDKF' /

&NAM_PARAM_KAFRn
  XDTCONV = 400.,
  NICE = 1,
  LREFRESH_ALL = T,
  LDOWN = T /

&NAM_PARAM_MFSHALLn /
&NAM_PARAM_RADn
  XDTRAD = 1800.,
  XDTRAD_CLONLY = 1800.,
  LCLEAR_SKY=.FALSE. /

&NAM_NUDGINGn
  LNUDGING=F,
  XTNUDGING=21600 /

&NAM_SEAFLUXn
  CSEA_FLUX = 'ECUME',
  CSEA_ALB = 'TA96',
  LPROGSST = F,
  NTIME_COUPLING = 600 /

&NAM_ISBAn /
&NAM_CH_CONTROLn /
&NAM_CH_SURFn /
&NAM_CH_SEAFLUXn /
&NAM_CH_WATFLUXn /

&NAM_CH_ISBAn /
&NAM_CH_TEBn /
&NAM_DIAG_SURF_ATMn /
&NAM_DIAG_SURFn /
&NAM_DIAG_ISBAn /
&NAM_DIAG_TEBn /
&NAM_LBCn
  CLBCX = 2*"OPEN",
  CLBCY = 2*"OPEN",
  XCPHASE = 20. /

&NAM_TURBn
  CTURBLEN = "BL89",
  CTURBDIM = "1DIM",
  LSUBG_COND = T /

&NAM_CH_MNHcn
  LUSECHEM = F /

&NAM_CH_ORILAM /
&NAM_DUST /
&NAM_SERIESn /
&NAM_CH_SOLVERn /
&NAM_CONF
  CCONF = "START",
  NMODEL = 3,
  LFLAT=F,
  CSPLIT='BSPLITTING',
  NHALO=3,
  NVERB = 1,
  CEXP = "MNHmm",
  CSEG = "Jddhh" /

&NAM_DYN
  XSEGLEN = 600.,
  LNUMDIFU = F,
  LNUMDIFTH = F,
  LNUMDIFSV = F,
  XALKTOP = 0.01,
  XALZBOT = 19000. /

&NAM_NESTING
  NDAD(2) = 1,
  NDTRATIO(2) = 4,
  XWAY(2) = 2.,
  NDAD(3) = 2,
  NDTRATIO(3) = 4,
  XWAY(3) = 2. /

&NAM_FMOUT
  XFMOUT(1,1) = 600. /

```

Fichiers de sortie :

MNHmm.1.Jddhh.001.nc4

MNHmm.1.Jddhh.001.des

EXSEG2.nam

```

&NAM_CONFIO
    LCDF4=T,
    LLFIOUT=F,
    LLFIREAD=F /
&NAM_LUNITn
    CINIFILE = "CB.02km.yyyymmddhh.ech",
    CINIFILEPGD = "PGD_02km_bogus.nest01" /
&NAM_CONFn
    LUSERV = T,
    LUSECI = T,
    NSV_USER = 0 /
&NAM_CONFZ
    MPI_BUFFER_SIZE=400,
    NZ_VERB=5 /
&NAM_DYNn
    CPRESOPT = "ZRESI",
    LITRADJ=T,
    LHORELAX_UVWTH = F,
    LHORELAX_RV = F,
    LHORELAX_SV = F,
    LVE_RELAX = T,
    NRIMX = 5,
    NRIMY = 5,
    XRMKMAX = 0.001,
    XT4DIFU = 3000. /
&NAM_ADVn
    CUVW_ADV_SCHEME = 'WENO_K',
    NWENO_ORDER=5,
    CTEMP_SCHEME='RK53',
    CMET_ADV_SCHEME = 'PPM_01',
    CSV_ADV_SCHEME = 'PPM_01' /
&NAM_PARAMn
    CTURB = 'TKEL',
    CRAD = 'ECMW',
    CLOUD = 'ICE3',
    CDCONV = 'NONE',
    CSCONV = 'EDKF' /
&NAM_PARAM_KAFRn
    XDTCONV = 400.,
    NICE = 1,
    LREFRESH_ALL = T,
    LDOWN = T /
&NAM_PARAM_MFSHALLn /
&NAM_PARAM_RADn
    XDTRAD = 1800.,
    XDTRAD_CLONLY = 1800.,
    LCLEAR_SKY=.FALSE. /
&NAM_NUDGINGn
    LNUDGING=F,
    XTNUDGING=21600 /
&NAM_SEAFLUXn
    CSEA_FLUX = 'ECUME',
    CSEA_ALB = 'TA96',
    LPROGSST = F,
    NTIME_COUPLING = 600 /
&NAM_ISBAn /
&NAM_CH_CONTROLn /
&NAM_CH_SURFn /
&NAM_CH_SEAFLUXn /
&NAM_CH_WATFLUXn /
&NAM_CH_ISBAn /
&NAM_CH_TEBn /
&NAM_DIAG_SURF_ATMn /
&NAM_DIAG_SURFn /
&NAM_DIAG_ISBAn /
&NAM_DIAG_TEBn /
&NAM_LBCn
    CLBCX = 2*"OPEN",
    CLBCY = 2*"OPEN",
    XCPHASE = 20. /
&NAM_TURBn
    CTURBLEN = "BL89",
    CTURBDIM = "1DIM",
    LSUBG_COND = T /
&NAM_CH_MNHCn
    LUSECHEM = F /
&NAM_SERIESn /
&NAM_CH_SOLVERn /

```

Fichiers de sortie :

MNHmm.2.ddhh.001d.nc4
MNHmm.2.ddhh.001.des

EXSEG3.nam

```

&NAM_CONFIO
    LCDF4=T,
    LLFIOUT=F,
    LLFIREAD=F /
&NAM_LUNITn
    CINIFILE = "C.500m.yyyymmddhh.ech",
    CINIFILEPGD = "PGD_500m_bogus.nest01" /
&NAM_CONFn
    LUSERV = T,
    LUSECI = T,

```

```

NSV_USER = 0 /
&NAM_CONFZ
MPI_BUFFER_SIZE=400,
NZ_VERB=5 /
&NAM_DYNn
CPRESOPT = "ZRESI",
LITRADJ=T,
LHORELAX_UVWTH = F,
LHORELAX_RV = F,
LHORELAX_SV = F,
LVE_RELAX = T,
NRIMX = 5,
NRIMY = 5,
XRIMKMAX = 0.001,
XT4DIFU = 3000. /
&NAM_ADVn
CUVW_ADV_SCHEME = 'WENO_K',
NWENO_ORDER=5,
CTEMP_SCHEME='RK53',
CMET_ADV_SCHEME = 'PPM_01',
CSV_ADV_SCHEME = 'PPM_01' /
&NAM_PARAMn
CTURB = 'TKEL',
CRAD = 'ECMW',
CCLOUD = 'ICE3',
CDCONV = 'NONE',
CSCONV = 'EDKF' /
&NAM_PARAM_KAFRn
XDTCONV = 400.,
NICE = 1,
LREFRESH_ALL = T,
LDOWN = T /
&NAM_PARAM_MFSHALLn /
&NAM_PARAM_RADn

XDTRAD = 1800.,
XDTRAD_CLONLY = 1800.,
LCLEAR_SKY=.FALSE. /
&NAM_NUDGINGn
LNUDGING=F,
XTNUDGING=21600 /
&NAM_SEAFLUXn
CSEA_FLUX = 'ECUME',
CSEA_ALB = 'TA96',
LPROGSST = F,
NTIME_COUPLING = 600 /
&NAM_ISBAn /
&NAM_CH_CONTROLn /
&NAM_CH_SURFn /
&NAM_CH_SEAFLUXn /
&NAM_CH_WATFLUXn /
&NAM_CH_ISBAn /
&NAM_CH_TEBn /
&NAM_DIAG_SURF_ATMn /
&NAM_DIAG_SURFn /
&NAM_DIAG_ISBAn /
&NAM_DIAG_TEBn /
&NAM_LBCn
CLBCX = 2*"OPEN",
CLBCY = 2*"OPEN",
XCPHASE = 20. /
&NAM_TURBn
CTURBLEN = "BL89",
CTURBDIM = "1DIM",
LSUBG_COND = T /
&NAM_CH_MNHCn
LUSECHEM = F /
&NAM_SERIESn /
&NAM_CH_SOLVERn /

```

Fichiers de sortie :

[MNHmm.1.ddhh.001.nc4](#)

[MNHmm.1.ddhh.001.des](#)

9. Sortie des variables diagnostiques (DIAG)

Après l'exécution du modèle, les quantités utiles peuvent être diagnostiquées à partir des variables pronostiques contenues dans les fichiers de sauvegarde synchrones. Elle est réalisée par le programme DIAG qui calcule les variables diagnostiques. Il est nécessaire que [les fichiers de sorties du modèle](#) créés à l'étape précédente se trouvent dans le répertoire où la simulation est lancée. Si ce n'est pas le cas, créer des liens vers les répertoires où se trouvent les fichiers.

NAMELISTS

Consigne : Remplacer mm par le mois, dd par le jour et hh par l'heure correspondant à l'échéance ciblée dans le fichier de trajectoire.

DIAG1.nam – Domaine à 8 km résolution

```
&NAM_CONFIO
    LCDF4 = .TRUE.,
    LLFIREAD = .FALSE.,
    LLFIOUT = .FALSE. /
&NAM_DIAG_FILE
    YINIFILE(1) = 'MNHmm.1.ddhh.001',
    YINIFILEPGD(1) = 'PGD_08km_bogus.nest01',
    YSUFFIX = 'diag' /
&NAM_DIAG
    CISO='PREVTK',
    LVAR_RS=T,
    LVAR_LS=F,
    LMSLP=T /
&NAM_DIAG_SURFn /
&NAM_DIAG_SURF_ATMn /
```

Fichiers de sortie :
MNHmm.1.ddhh.001diag.nc4
MNHmm.1.ddhh.001diag.des

DIAG1.nam – Domaine à 2 km résolution

```
&NAM_CONFIO
    LCDF4 = .TRUE.,
    LLFIREAD = .FALSE.,
    LLFIOUT = .FALSE. /
&NAM_DIAG_FILE
    YINIFILE(1) = 'MNHmm.2.ddhh.001',
    YINIFILEPGD(1) = 'PGD_02km_bogus.nest01',
    YSUFFIX = 'diag' /
&NAM_DIAG
    CISO='PREVTK',
    LVAR_RS=T,
    LVAR_LS=F,
    LMSLP=T /
&NAM_DIAG_SURFn /
&NAM_DIAG_SURF_ATMn /
```

Fichiers de sortie :
MNHmm.2.ddhh.001diag.nc4
MNHmm.2.ddhh.001diag.des

DIAG1.nam – Domaine à 500 m résolution

```
&NAM_CONFIO
    LCDF4 = .TRUE.,
```

```
LLFIREAD = .FALSE.,
LLFIOUT = .FALSE. /
&NAM_DIAG_FILE
YINIFILE(1) = 'MNHmm.3.ddhh.001',
YINIFILEPGD(1) = 'PGD_500m_bogus.nest01',
YSUFFIX = 'diag' /
&NAM_DIAG
CISO='PREVTK',
LVAR_RS=T,
LVAR_LS=F,
LMSLP=T /
&NAM_DIAG_SURFn /
&NAM_DIAG_SURF_ATMn /
```

Fichiers de sortie :
MNHmm.3.ddhh.001diag.nc4
MNHmm.3.ddhh.001diag.des

Formatage des fichiers

Le script bash ci-dessous propose de produire un fichier au format netcdf contenant des paramètres ciblés issus des fichiers de sortie de l'étape 9 (DIAG), de concaténer plusieurs échéances (les étapes 3 à 9 doivent être lancées pour chaque échéance) tout en y incluant un certain nombre de méta-données. Ce script doit se trouver dans le dossier contenant tous les fichiers netcdf individuels (si ce n'est pas le cas modifier la ligne `dirin=./`).

Consignes : Voici les principales informations à modifier avant d'utiliser le script :

- NumDom indique le numéro du domaine (1, 2 ou 3)
- yyyy et mm doivent être remplacés par l'année et le mois au cours duquel le système est étudié
- dd1 par le jour de la première échéance, dd2 par le jour de la seconde échéance...
- hh1 par l'heure correspondant à la première échéance ciblée dans le fichier de trajectoire, hh2 à la seconde...
- NameOfTropicalCyclone permettra de préciser le nom du système représenté
- Resol doit être remplacé par la résolution (8km, 2km ou 500m)
- (gridpointsMax-2) doit être remplacé par le nombre de point de grille en fonction de la latitude ou de la longitude maximum moins 2 pour exclure un point de grille sur le contour du domaine
- Creationyyyy, Creationmm, Creationdd correspondent respectivement à l'année, au mois et au jour de la création du fichier final
- Name et Surname doivent être remplacés par les nom et prénom du créateur du fichier s'il possède une adresse mail université de La Réunion, sinon modifier le format de l'adresse mail

Script create_nc_for_rnvrisk.sh

```
#!/bin/bash
# NOM : create_nc_for_rnvrisk.sh
# DESCRIPTION : Scripts to add time and
coordinates variables to netcdf nc4
#          output files from MNH for ReNovRisk
#####
#####
#####
Files
# Domaine 1 pour le domaine pere et 2 ou 3 pour le
domaine fils
dom=NumDom
# Ref
ref='MNHmm'
# Segments
dates='Jdd1hh1 Jdd2hh2 Jdd3hh3'
# Echeances
hours='001'
# Time increment in seconds
t0=0 # first time
dt=21600 # time increment
# Which variables do you want to treat?
# 10m wind gust and orography 10m zonal
component of wind 10m meridional component
variables="ZS FF10MAX UM10 VM10"
# input file location
dirin=./
# output file location (make sure the directory
exist :-) )
dirout=./
outfilev10="NameOfTropicalCyclone_bogus_RNR_uv
ff10_Resol.nc4"

#####
#####
#####

for day in $dates
do
  for hour in $hours
  do
    # Lecture du fichier contenant les latitudes et
    longitudes
    file=${ref}.${dom}.${day}.${hour}diag.nc4
    echo $file
    for i in $variables
    do
      echo $i "variable"
      ncks -h -A -v $i $file tempo.nc
    done
    echo LON

    ncks -h -A -v LON $file tempo.nc
    echo LAT
    ncks -h -A -v LAT $file tempo.nc
    # add unit informations for coordinate variables
    echo add units to LAT
    ncatted -h -O -a units,LAT,c,c,degree_north tempo.nc
    echo add units to LON
    ncatted -h -O -a units,LON,c,c,degree_east tempo.nc
    # Add coordinates informations
    for i in $variables
    do
      echo $i add coordinates
      ncatted -h -O -a coordinates,$i,c,c,"LON LAT"
      tempo.nc
    done
    # Create time variable
    cat > create_time.nco << EOF
    defdim("time",1);
    time@longname="time";
    time@units="seconds since yyyy-mm-dd1 hh1UTC";
    time[time]=$t0;
    ZS[Y,X]=ZS;
    FF10MAX[time,Y,X]=FF10MAX;
    UM10[time,Y,X]=UM10;
    VM10[time,Y,X]=VM10;
    ZS@longname="orography";
    ZS@units="m";
    FF10MAX@longname="wind gusts at 10m";
    FF10MAX@units="m/s";
    FF10MAX@GRID=1;
    UM10@longname="10m zonal wind";
    UM10@units="m/s";
    UM10@GRID=1;
    VM10@longname="10m meridional wind";
    VM10@units="m/s";
    VM10@GRID=1;
    ZS@coordinates="LON LAT";
    ZS@GRID=4;
    FF10MAX@coordinates="LON LAT";
    UM10@coordinates="LON LAT";
    VM10@coordinates="LON LAT";
    EOF
    ncap2 -O -h -S create_time.nco tempo.nc tempo.nc
    # create record variable
    ncks -h -O --mk_rec_dmn time tempo.nc tempo.nc
    mv tempo.nc ${file}_${dt}
    echo $file
    t0=`expr $t0 + $dt`
  done
done
###
```

```
ncrcat -h ${ref}.${dom}.?????.*.nc4_${dt}
tempo_out.nc
rm ${ref}.${dom}.?????.*.nc4_${dt}
### extract a subdomain
ncks -h -O -d X,1,(gridpointsMax-2) -d Y,1,
(gridpointsMax-2) -v
LON,LAT,ZS,FF10MAX,UM10,VM10 tempo_out.nc
$outfilev10
rm tempo_out.nc
```

```
ncatted -h -a title,global,a,c,'Tropical cyclone
NameOfTropicalCyclone landfall wind fields retrieved
with bogus method' $outfilev10
ncatted -h -a source,global,a,c,'Meso-NH simulation
with bogussing activated - Model version: 5.3.1 -
600s run - Initial files: 6-h ECMWF operational
analysis - Gridnesting with 3 domains (8 km, 2 km
and 500 m resolution, dad and son domains
```

```
respectively) - Horizontal resolution: Resol'
$outfilev10
ncatted -h -a comments,global,a,c,'Meso-Nh uses a C-
grid in the Arakawa convention , both on the
horizontal and on the vertical. Attributes GRID 1:
mass points, GRID 4 : w points. For more details, see
appendix D of Meso-NH users guide MASDEV5-3.'
$outfilev10
ncatted -h -a credits,global,a,c,'Deliverable of RNR-
Transferts project (funded by FEDER, Region
Reunion and Universite de La Reunion)' $outfilev10
ncatted -h -a created,global,a,c,'Creationdd-
Creationmm-Creationyyyy' $outfilev10
ncatted -h -a institution,global,a,c,'LACy' $outfilev10
ncatted -h -a location,global,a,c,'LACy, Saint-Denis de
La Reunion, France' $outfilev10
ncatted -h -a
contact,global,a,c,'Name.Surname@univ-reunion.fr'
$outfilev10
```

Fichiers de sortie :

NameOfTropicalCyclone_bogus_RNR_uvff10_Resol.nc4

Ressources numériques

Ressources de calcul

Le serveur de calcul utilisé est la machine Beaufix (supercalculateur Météo-France). Pour estimation, une échéance pour faire tourner les 3 domaines en gridnesting pour le cyclone tropical Berguita est d'environ 2 heures temps CPU (sur 1 noeud de 64 Go de RAM et 4 processeurs).

Stockage

Les fichiers créés dans le cadre du projet ReNovRisk pour les cyclones tropicaux Berguita, Bejisa et Dina (domaine 20.8-21.4°S / 55.2-55.9°E à 500 m de résolution horizontale) font respectivement 2.7, 5.8 et 7.1 Mo pour 5, 12 et 15 échéances temporelles.

Open access

Les données créées par la méthode dite « de bogus » dans le cadre du projet ReNovRisk-TRANSFERTS sont en open access sur la plateforme GEOSUR (<https://geosur.univ-reunion.fr/web/>, mots clefs : ReNovRisk - bogus - cyclones tropicaux).

Références bibliographiques

Holland, G. J., 1980 : An analytic model of the wind and pressure profiles in hurricanes. *Month. Wea. Rev.*, 108, 1212-1218.

Leroux, M.-D., 2012 : Intensification rapide des cyclones tropicaux du sud-ouest de l'océan Indien : dynamique interne et influences externes. *Thèse de doctorat*, Discipline Physique de l'Atmosphère, Université de La Réunion, France, 262 pp. [Disponible sur <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00787099>]

Nuissier, O., R. F. Rogers, and F. Roux, 2005 : A numerical simulation of Hurricane Bret on 22-23 August 1999 initialized with airborne Doppler radar and dropsonde data. *Quart. J. Roy. Meteor. Soc.*, 131, 155-194.

Crédits

Les simulations numériques ont été réalisées sur la machine Beaufix du supercalculateur de Météo-France. La base de données de best-tracks du CMRS est produite par Météo-France. Ce travail est un livrable du programme ReNovRisk-TRANSFERTS financé par l'Europe via le FEDER INTERREG.

Remerciements

Les remerciements sont adressés à François Bonnardot à l'initiative du développement de la méthode dite « de bogus » pour son expertise, à Christelle Barthe et à Soline Bielli pour leur implication dans l'adaptation de la méthode dans le cadre de ce projet.